



ПАСПОРТ 29.1-32570408-001:2005

Наименование изделия:

PK 1110-B	15БЗр	Клапан запорный муфтовый латунный DN 15 PN 10
PK 1111-B	15БЗр	Клапан запорный муфтовый латунный DN 15 PN 10
PK 1112-B	15БЗр	Клапан запорный муфтовый латунный DN20 PN10
PK 1113-B	15БЗр	Клапан запорный муфтовый латунный DN20 PN10 (вн)
PK 1114-B	15БЗр	Клапан запорный муфтовый латунный DN20 PN10 угловой
PK 1119-B	15БЗр	Клапан запорный муфтовый латунный DN15 PN10
PK 1120-B	15БЗр	Клапан запорный муфтовый латунный DN25 PN10
PK 1122-B	15БЗр	Клапан запорный муфтовый латунный DN25 PN10
PK 1123-B	15БЗр	Клапан запорный муфтовый латунный DN32 PN10
PK 1124-B	15БЗр	Клапан запорный муфтовый латунный DN40 PN10
PK 1125-B	15БЗр	Клапан запорный муфтовый латунный DN50 PN 10

Предприятие изготовитель: ООО «Шлях»

51600, Украина, Днепропетровская обл.,
г. Верхнеднепровск, ул. Титова, 37
Тел.: +38 (05658)6-00-71

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Назначение:

Клапаны (вентили) запорные муфтовые предназначены для включения, регулирования и отключения потока жидкости или пара в трубопроводных системах питьевого, горячего водоснабжения и отопления.

Условия хранения:

Хранение, транспортировка и эксплуатация по категории 1, группа ж 1, ГОСТ 15150.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Для клапанов исполнения – 15БЗр											
Номинальное давление, PN, МПа (кгс/см ²)	1,0 (10,0). Согласно ГОСТу 356										
Температура рабочей среды, °С: не более	75 °С										
Материал изготовления маховика	Алюминий АК 5 М 2/ полипропилен К-499										
Прокладка (уплотнение головки)	Резина тип. 1 твердость П ГОСТ 7338										
Уплотнение сальниковое кольцо	Биконгт ТУ У 25.1-30664881-001-2004										
Изготовление и поставка	ТУ У 29.1-32570408-001:2005										
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-74	По 3-му классу										
Корпус, крышка, золотник, шпindelь	Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527										
Код	PK 1110-B	PK 1111-B	PK 1112-B	PK 1113-B	PK 1114-B	PK 1119-B	PK 1120-B	PK 1122-B	PK 1123-B	PK 1124-B	PK 1125-B
Номинальный диаметр, DN, мм	15	20	20	15	25	15	20	25	32	40	50
Резьба присоединительная, G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1/2"	1/2"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Масса, кг не более	0,143	0,205	0,190	0,154	0,296	0,165	0,214	0,326	0,448	0,927	1,235
Количество в упаковке, шт	20	15	15	20	10	20	15	10	6	2	2
Масса брутто, кг	2,86	3,175	2,85	3,18	3,06	3,4	3,31	3,26	2,788	1,954	2,52

Наименование изделия:

PK 1111ПА	15Б1п	Клапан запорный муфтовый латунный DN 15 PN 16
PK 1112ПА	15Б1п	Клапан запорный муфтовый латунный DN 20 PN 16
PK 1117-В	15Б1п	Клапан запорный муфтовый латунный DN 25 PN 16 (вн) угловой
PK 1122ПА	15Б1п	Клапан запорный муфтовый латунный DN25 PN16
PK 1123ПА	15Б1п	Клапан запорный муфтовый латунный DN32 PN16
PK 1124ПА	15Б1п	Клапан запорный муфтовый латунный DN40 PN 16
PK 1125ПА	15Б1п	Клапан запорный муфтовый латунный DN50 PN 16
PK 1126-В	15Б1п	Клапан запорный муфтовый латунный DN50вн PN16
PK 1127-В	15Б1п	Клапан запорный муфтовый латунный DN50вн PN16 угловой
PK 1127-ВУ	15Б1п	Клапан запорный муфтовый латунный DN50вн PN16 угловой (с удлиненным штоком под датчик)
PK 1128-В	15Б1п	Клапан запорный муфтовый латунный DN50ни PN16 угловой
PK 1128-ВУ	15Б1п	Клапан запорный муфтовый латунный DN50ни PN16 угловой (с удлиненным штоком под датчик)

Для клапанов исполнения – 15Б1п

Номинальное давление, PN, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16,0) Согласно ГОСТу 356											
Температура рабочей среды, °C: не более	225 °C											
Материал изготовления маховика	Алюминий сплав АК 5 М 2/ полипропилен К -499											
Прокладка (уплотнение головки)	Биконит ТУ У 25.1-30664881-001-2004											
Уплотнение сальниковое кольцо	Биконит ТУ У 25.1-30664881-001-2004											
Изготовление и поставка	ТУ У 29.1-32570408-001.2005											
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-74	По 3-му классу											
Корпус, крышка, золотник, шпиндель	Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527											
Код	PK 1111ПА	PK 1112ПА	PK 1117-В	PK 1122ПА	PK 1123ПА	PK 1124ПА	PK 1125ПА	PK 1126-В	PK 1127-В	PK 1127-ВУ	PK 1128-В	PK 1128-ВУ
Номинальный диаметр, DN, мм	15	20	25	25	32	40	50	50	50	50	50	50
Резьба присоединительная, G	½"	¾"	1"	1"	1¼"	1½"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Масса, кг не более	0,171	0,214	0,344	0,326	0,448	0,927	1,235	1,237	1,296	1,298	1,365	1,370
Количество в упаковке, шт	20	15	10	10	6	2	2	2	2	2	2	2
Масса брутто, кг	3,52	3,31	3,54	3,36	2,788	1,954	2,57	2,574	2,692	2,696	2,83	2,84

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан (клапаны) в собранном виде (затвор клапана должен быть закрыт без дополнительного поджатия маховиком); Паспорт на партию клапанов одного типоразмера;
Упаковка.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие клапанов запорных муфтовых латунных требованиям технической документации, при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Дата изготовления

Штамп приемки

ООО "Шлях"
ОТК № 6
Кавказ